



Abkantmaschine - elektrische

- ◆ XOCR 1000/6 EK
- ◆ XOCR 2000/4 EK
- ◆ XOCR 2500/3 EK

Bemerkung:

Maschinen sind von Guß hergestellt.

Sonderzubehörung:

- Biegeleisten nach der Auswahl
- Teilschiene

Sonderausführungen:

- mit dem Motoranschlag mit automatischer Suche
- mit dem Motoranschlag und mit der programmierbare Abkantenbedienung

ES Erklärung (CE)

Beschreibung:

- Die Maschine arbeitet im manuellen oder automatischen Betrieb. Im manuellen Betrieb werden einzelne Schritte des Spannsens und Biegungen mit der Bedienung gestartet. Im automatischen Betrieb werden alle Operationen automatisch durchgeführt (Biegungen und Rückkehr nach Grundpositionen).
- Biegungswinkeleinstellung wird einfach mit der Einstellung des zuständigen Winkels auf der Winkelskala durchgeführt.

Technische Spezifikation:

| Typ XOCR | | 1000/6 EK | 2000/4 EK | 2500/3 EK |
|--|----|------------------|------------------|------------------|
| Arbeitslänge | mm | 1030 | 2030 | 2530 |
| Max. Blechdicke bei Festigkeit 400 MPa | mm | 6,0 | 4,0 | 3,0 |
| Max. Biegewinkel | ° | 135 | 135 | 135 |
| Hub der Oberwange | mm | 240 | 300 | 300 |
| Biegewange ist Verstellungsfähig | mm | 50 | 50 | 50 |
| Leistungsaufnahme für Lüftung | W | 2200 | 2200 | 2200 |
| Leistungsaufnahme für Biegungen | W | 2 x 2200 | 2 x 2200 | 2 x 2200 |
| Betriebsspannung | V | 400/230 | 400/230 | 400/230 |
| Abmessungen: Länge, Breite, Höhe | mm | 2330, 1300, 1500 | 3390, 1300, 1500 | 3890, 1300, 1500 |
| Gewicht | kg | 2400 | 3200 | 3900 |

