



Профилегибочный станок - электрической

◆ XZL 80-2 U

◆ XZL 80-3 U

Замечание:

Профилегибочный станок предназначен для гибки различных профильных материалов в форму кругов, дуг и спиралей. Корпус станка сварной конструкции. Гибка производится в вертикальном положении между тремя роликами. Нижние ролики приводятся в движение от двигателя (XZL 60U) или все три ролики приводятся в движение от двигателя (XZL 60-3U). Нижние ролики установлены неподвижно. Положение верхнего ролика регулируется электрической с помощью гидравлики.

Нормальная оснастка:

- основной комплект роликов.

Специальная оснастка:

- комплект роликов по желанию заказчика.

ЕС декларация соответствия (CE).

Техническая информация:



модель XZL		80-2 U	80-3 U
Диаметр вала	мм	80	80
Ход верхнего вала	мм	140	140
Количество оборотов нижних валов	мин-1	7,9	7,9
Количество ведомых валов	кусок	2	3
Мощность двигателя	кВ	3,0	3,0
Напряжение и промышленная частота	В/Гц	400/50	400/50
Сила гидравлического цилиндра	т	24	24
Наружные размеры: длина, ширина, высота	мм	1020,1050,1600	1020,1050,1600
Масса нетто	кг	890	960



JESAN KOVO s. r. o.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТАНКОВ

Профиль:

Profil Profile - section Profilen		XZL 80-2 U, XZL 80-3 U				
		Max. rozměr Max. size Max. Masse	Rozměr Size Masse	D	D "	Provedení Notes Anmerkungen
1		40 x 10 90 x 16	1 1/2 x 3/8 3 1/2 x 5/8	300 600	12 24	○
2		50 x 10 120 x 30	2 x 3/8 5 x 1 1/4	300 600	12 24	○
3		30 55	1 1/4 2 1/4	300 1000	12 40	○
4		30 55	1 1/4 2 1/4	300 1000	12 40	*
5		40 x 40 x 5 80 x 80 x 8	1 1/2 x 1 1/2 x 1/8 3 x 3 x 1/4	600 1600	24 63	*
6		40 x 40 x 5 80 x 80 x 8	1 1/2 x 1 1/2 x 1/8 3 x 3 x 1/4	600 2000	24 78	*
7		40 x 40 x 5 90 x 90 x 9	1 1/2 x 1 1/2 x 1/8 3 x 3 x 3/8	400 1000	16 40	○
8		40 x 40 x 5 90 x 90 x 9	1 1/2 x 1 1/2 x 1/8 3 x 3 x 3/8	400 1000	16 40	○
9		60 x 30 x 6 140 x 60 x 7,5	2 3/8 x 1 1/4 x 1/4 5 1/2 x 2 1/2 x 1/4	400 1200	16 48	○
10		60 x 30 x 6 140 x 60 x 7,5	2 3/8 x 1 1/4 x 1/4 5 1/2 x 2 1/2 x 1/4	500 1200	20 48	○
11		60 x 30 x 6 100 x 50 x 6	2 3/8 x 1 1/4 x 1/4 4 x 2 x 1/4	1000 1200	40 48	○
12		30 60	1 1/4 2 1/2	400 800	16 32	*
13		1" GAS 3,5 GAS 100 x 4	1 1/4 4 4 x 1/8	400 1500 1800	16 60 70	*
14		40 x 20 x 3 100 x 40 x 4	1 1/2 x 3/4 x 1/8 4 x 1 1/2 x 1/8	800 1200	32 48	○ *
15		40 x 40 x 3 80 x 80 x 4	1 1/2 x 1 1/2 x 1/8 3 1/4 x 3 1/4 x 1/8	800 1200	32 48	○ *
16		40 x 15 x 3 120 x 60 x 4	2 1/2 x 5/8 x 1/8 5 x 2 1/2 x 1/8	500 1200	20 48	* *
17		50 x 37 x 2 70 x 34 x 2	2 x 1 1/2 x 1/8 2 1/2 x 1 1/2 x 1/8	600 800	24 32	* *

○ ... Стандартное D ... мин.диаметер гибки в мм
* ... Специальное D"... мин.диаметер гибки в дюймох