



Abkantmaschine - elektrische

- ◆ XOCR 1000/8 EK
- ◆ XOCR 2000/6 EK
- ◆ XOCR 2500/5 EK

Bemerkung:

Maschinen sind von Guß hergestellt.

Sonderzubehörung:

- Biegeleisten nach der Auswahl
- Teilschiene

Sonderausführungen:

- mit dem Motoranschlag mit automatischer Suche
- mit dem Motoranschlag und mit der programmierbare Abkantenbedienung

ES Erklärung (CE)

Beschreibung:

- Die Maschine arbeitet im manuellen oder automatischen Betrieb. Im manuellen Betrieb werden einzelne Schritte des Spannsens und Biegungen mit der Bedienung gestartet. Im automatischen Betrieb werden alle Operationen automatisch durchgeführt (Biegungen und Rückkehr nach Grundpositionen).
- Biegungswinkeleinstellung wird einfach mit der Einstellung des zuständigen Winkels auf der Winkelskala durchgeführt.

Technische Spezifikation:

Typ XOCR		1000/8 EK	2000/6 EK	2500/5 EK
Arbeitslänge	mm	1030	2530	2530
Max. Blechdicke bei Festigkeit 400 MPa	mm	8,0	6,0	5,0
Max. Biegewinkel	°	135	135	135
Hub der Oberwange	mm	300	300	300
Biegewange ist Verstellungsfähig	mm	50	50	50
Leistungsaufnahme für Lüftung	W	2200	2200	2200
Leistungsaufnahme für Biegungen	W	2 x 3000	2 x 3000	2 x 3000
Betriebsspannung	V	400/230	400/230	400/230
Abmessungen: Länge, Breite, Höhe	mm	2530, 1300, 1600	3530, 1300, 1600	4030, 1300, 1600
Gewicht	kg	4000	5000	5500

