



Rohrbiegemaschine - hydraulische

- ◆ XOTR 29 S
- ◆ XOTR 42 S
- ◆ XOTR 50 S
- ◆ XOTR 60 S
- ◆ XOTR 90 S



Bemerkung:

Diese hydraulische Gerät ist für biegen der Gas- und Heizungsröhren nach ČSN 425710, 425711 und 370035 über Durchmesser:

- XOTR 29 S P13,5; P16; P21; P29
- XOTR 42 S P13,5; P16; P21; P29; P36; P42
- XOTR 50 S 3/8"; 1/2"; 3/4"; 1"; 5/4"
- XOTR 60 S 3/8"; 1/2"; 3/4"; 1"; 5/4"; 6/4"; 2"
- XOTR 90 S 3/8"; 1/2"; 3/4"; 1"; 5/4"; 6/4"; 2"; 2 1/2"; 3". Segmente für andere Durchmesser sind lieferbar.

Technische Spezifikation:

Type XOTR		29 S	42 S	50 S	60 S	90 S
Arbeitsdruck	MPa	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5
Höchstdruck	MPa	50	50	50	50	50
Prüfdruck	MPa	55	55	55	55	55
Kraft am Arbeitskolben	kN	100	100	100	100	100
Max. Kraft am Arbeitskolben	kN	105	105	105	105	105
Max. Kolbenhub	mm	200	200	200	200	200
Ölfüllung OL-N 2, ON 3	l	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Gewicht	kg	56	74	56	75	126