



Zakružovačka profilu - elektrická

- ◆ XZL 80-2 U
- ◆ XZL 80-3 U

Provedení:

Zakružovačka je určena na zakružování různých profilových materiálů do tvaru kruhů, oblouků a spirál. Těleso stroje je svařované konstrukce. Spodní kladky jsou poháněny motorem (XZL 60 U) nebo jsou poháněny všechny tři kladky (XZL 60-3 U). Spodní kladky jsou pevně uloženy. Horní kladka se přestavuje pomocí elektrohydrauliky.

Normální příslušenství:

- základní sada kladek.

Zvláštní příslušenství:

- sada kladek dle přání zákazníka.

ES prohlášení o shodě (CE).



Technická specifikace:

Typ XZL		80-2 U	80-3 U
Průměr hřídelí	mm	80	80
Zdvih horní hřídele	mm	140	140
Otáčky spodních hřídelů	ot/min	7,9	7,9
Počet hnaných hřídelí	ks	2	3
Příkon motoru	kW	3,0	3,0
Napětí, kmitočet	V/Hz	400/50	400/50
Síla hydraulického válce	t	24	24
Vnější rozměry: délka, šířka, výška	mm	1020,1050,1600	1020,1050,1600
Hmotnost čistá	kg	890	960



JESAN KOVO s. r. o.

Výroba tvářecích strojů

Použité profily:

		XZL 80-2 U, XZL 80-3 U				
Profil Profile - section Profilen	Max. rozměr Max. size Max. Masse	Rozměr Size Masse	D	D "	Provedení Notes Anmerkungen	
1		40 x 10 90 x 16	1 1/2 x 3/8 3 1/2 x 5/8	300 600	12 24	o
2		50 x 10 120 x 30	2 x 3/8 5 x 1 1/4	300 600	12 24	o
3		30 55	1 1/4 2 1/4	300 1000	12 40	o
4		30 55	1 1/4 2 1/4	300 1000	12 40	*
5		40 x 40 x 5 80 x 80 x 8	1 1/2 x 1 1/2 x 1/8 3 x 3 x 1/4	600 1600	24 63	*
6		40 x 40 x 5 80 x 80 x 8	1 1/2 x 1 1/2 x 1/8 3 x 3 x 1/4	600 2000	24 78	*
7		40 x 40 x 5 90 x 90 x 9	1 1/2 x 1 1/2 x 1/8 3 x 3 x 3/8	400 1000	16 40	o
8		40 x 40 x 5 90 x 90 x 9	1 1/2 x 1 1/2 x 1/8 3 x 3 x 3/8	400 1000	16 40	o
9		60 x 30 x 6 140 x 60 x 7,5	2 3/8 x 1 1/4 x 1/4 5 1/2 x 2 1/2 x 1/4	400 1200	16 48	o
10		60 x 30 x 6 140 x 60 x 7,5	2 3/8 x 1 1/4 x 1/4 5 1/2 x 2 1/2 x 1/4	500 1200	20 48	o
11		60 x 30 x 6 100 x 50 x 6	2 3/8 x 1 1/4 x 1/4 4 x 2 x 1/4	1000 1200	40 48	o
12		30 60	1 1/4 2 1/2	400 800	16 32	*
13		1" GAS 3,5 GAS 100 x 4	1 1/4 4 4 x 1/8	400 1500 1800	16 60 70	*
14		40 x 20 x 3 100 x 40 x 4	1 1/2 x 3/4 x 1/8 4 x 1 1/2 x 1/8	800 1200	32 48	o *
15		40 x 40 x 3 80 x 80 x 4	1 1/2 x 1 1/2 x 1/8 3 1/4 x 3 1/4 x 1/8	800 1200	32 48	o *
16		40 x 15 x 3 120 x 60 x 4	2 1/2 x 5/8 x 1/8 5 x 2 1/2 x 1/8	500 1200	20 48	*
17		50 x 37 x 2 70 x 34 x 2	2 x 1 1/2 x 1/8 2 1/2 x 1 1/2 x 1/8	600 800	24 32	*

o ... základní
* ... speciální

D ... min. průměr zakroužení (v mm)
D"... min. průměr zakroužení (v coulech)

JESAN KOVO s.r.o.

Čsl. armády 40, 787 01 Šumperk, Česká republika

Telefon: +420583313550, fax: +420583313570

www.jesankovo.cz, e-mail: jesankovo@jesankovo.cz